

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2000237328 A**

(43) Date of publication of application: **05.09.00**

(51) Int. Cl.

**A61N 1/30**

(21) Application number: **11042752**

(22) Date of filing: **22.02.99**

(71) Applicant: **R & R VENTURES KK**

(72) Inventor:  
**KANEMURA KIYOSHI**  
**ITO YOSHIHIRO**  
**MATSUMURA AKIHIKO**  
**MATSUMURA TAKEHIKO**  
**KOBAYASHI YORIKO**

**(54) IONTOPHORESIS APPARATUS**


**(57) Abstract:**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an iontophoresis apparatus which administers an ionic medicine.

conductive medium 22 disposed at the electrode material and an ion exchange membrane 23 which is disposed at the conductive medium and selects the ions opposite to the electrification ions of the ionic medicine.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

**SOLUTION:** An iontophoresis electrode section 1 comprises an electrode material 11 which is connected to a power source of the same kind of the polarity as the polarity of the electrification ions of the ionic medicine, a conductive medium 12 which is disposed at the electrode material, an ion exchange membrane 13 which is disposed at the conductive medium and selects the ions opposite to the electrification ion of the ionic medicine, the ionic medicine 14 which is disposed on the ion exchange membrane for selecting the ions opposite to the electrification ion of the ionic medicine and an ion exchange membrane 15 which is disposed at the ionic medicine and selects the ions of the same kind as the electrification ions of the ionic medicine. A ground electrode section 2 comprises an electrode material 21 which has the polarity opposite to the polarity of the electrode material of the iontophoresis electrode section and a



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-237328

(P2000-237328A)

(43) 公開日 平成12年9月5日 (2000.9.5)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

A 6 1 N 1/30

識別記号

F I

A 6 1 N 1/30

テーマコード(参考)

4 C 0 5 3

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 22 頁)

(21) 出願番号 特願平11-42752

(22) 出願日 平成11年2月22日 (1999.2.22)

(71) 出願人 599019557

アール アンド アール ベンチャーズ株式会社

東京都渋谷区神宮前6-27-8

(72) 発明者 金村 聖志

神奈川県相模原市西橋本4-4-20

(72) 発明者 伊藤 義博

京都府京都市北区大宮南山ノ前町40-1-401

(72) 発明者 松村 昭彦

東京都港区高輪2-2-19-501

(74) 代理人 100092222

弁理士 水野 喜夫


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 イオントフォレーゼ装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 イオン性薬剤を投与するイオントフォレーゼ装置を提供する。

【解決手段】 イオントフォレーゼ電極部1が、イオン性薬剤の帯電イオンと同種の極性の電源に接続された電極材11、電極材に配置された導電性媒体12、導電性媒体に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜13、イオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜に配置されたイオン性薬剤14、及び、イオン性薬剤に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと同種のイオンを選択するイオン交換膜15、とから構成され、グランド電極部2が、イオントフォレーゼ電極部の電極材と反対の極性の電極材21、電極材に配置された導電性媒体22、及び、導電性媒体に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜23、とから構成される。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 イオントフォレーゼによりイオン性薬剤を投与するために使用される電源に接続するイオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）とグラウンド電極部（非作用側電極部）を有するイオントフォレーゼ装置において、

(1). 前記イオントフォレーゼ電極部が、

(1)-1. イオン性薬剤の帯電イオンと同種の極性の電源に接続された電極材、

(1)-2. 前記電極材の少なくとも前面に配置された導電性媒体、

(1)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜、

(1)-4. 前記イオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜の前面に配置されたイオン性薬剤、及び、

(1)-5. 前記イオン性薬剤の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと同種のイオンを選択するイオン交換膜、とから構成されること、かつ、

(2). 前記グラウンド電極部が、

(2)-1. 前記イオントフォレーゼ電極部の電極材と反対の極性の電極材、

(2)-2. 前記電極材の少なくとも前面に配置された導電性媒体、及び、

(2)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜、とから構成されること、更に、

(3). 前記イオントフォレーゼ電極部とグラウンド電極部において、少なくともイオントフォレーゼ電極部が、電極材要素に対して他の構成要素が着脱自在に装着されるように構成されること、を特徴とするイオントフォレーゼ装置。

【請求項 2】 グラウンド電極部が、前記「(2)-2. 前記電極材の前面に配置された導電性媒体」と「(2)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜」との間に、前記イオン交換膜と反対のイオンを選択するイオン交換膜を有するものである請求項 1 に記載のイオントフォレーゼ装置。

【請求項 3】 イオントフォレーゼ電極部及びグラウンド電極部が、それぞれの電極材要素に対して他の構成要素が着脱自在に装着されるように構成されたものである請求項 1 または 2 に記載のイオントフォレーゼ装置。

【請求項 4】 グラウンド電極部の「(2)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜」が、イオントフォレーゼ電極部の「(1)-5. 前記イオン性薬剤の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと同種のイオンを選択するイオン交換膜」と略面一になるレベルで配置されたものである請求項 1 または 2 に記載のイオントフォレーゼ

装置。

【請求項 5】 グラウンド電極部が、イオントフォレーゼ電極部に対して非一体的に構成されたものである請求項 1 または 2 に記載のイオントフォレーゼ装置。

【請求項 6】 グラウンド電極部が、イオントフォレーゼ電極部に隣接され、かつ、一体的に構成されたものである請求項 1 または 2 に記載のイオントフォレーゼ装置。

【請求項 7】 イオントフォレーゼ電極部及びグラウンド電極部の導電性媒体が、酸化または還元されやすい物質を含むもので構成されたものである請求項 1 または 2 に記載のイオントフォレーゼ装置。

【請求項 8】 導電性媒体が、酸化または還元されやすい物質として硫酸第一鉄と硫酸第二鉄を含む溶液で構成されたものである請求項 7 に記載のイオントフォレーゼ装置。

【請求項 9】 導電性媒体が、酸化または還元されやすい物質として有機酸及び／又はその塩を含む溶液で構成されたものである請求項 7 に記載のイオントフォレーゼ装置。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、イオントフォレーゼ (iontophoresis) により各種のイオン性薬剤を経皮的に投与（経皮ドラッグデリバリー）するときに使用する装置（以下、イオントフォレーゼ装置という。）に関するものである。更に詳しくは、本発明は、イオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）及びグラウンド電極部（非作用側電極部）において長期に安定した通電状態（定電流及び／又は定電圧）が確保されるため、イオントフォレーゼ電極部においてイオン性薬剤の正（+）もしくは負（-）に帯電した薬剤成分を効率よく皮膚（もしくは粘膜）側へ輸送（駆動）させることができ、また、イオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）及びグラウンド電極部（非作用側電極部）が前記した安定した通電状態の維持に貢献するとともに電極反応による皮膚への悪影響を排除することができる、という優れた特性を有するイオントフォレーゼ装置に関するものである。更にまた、本発明のイオントフォレーゼ装置は、そのイオントフォレーゼ電極部及びグラウンド電極部にイオン選択性の異なる複数のイオン交換膜を配設し、かつイオン性薬剤の帯電イオンとの関連において当該イオン交換膜の配設態様を変更して使用されるものであるが、本発明は、前記イオン交換膜の配設作業や交換作業を省力化しているため操作性、利便性が高いイオントフォレーゼ装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】所望部位の皮膚または粘膜（以下、単に皮膚という。）の上に配置されたイオン性薬剤（イオン性化学物質）に対し、前記イオン性薬剤を駆動させる起電力を皮膚に与え、これらイオン性薬剤を皮膚を介して

体内に導入（浸透）させる方法は、イオントフォレーゼ（iontophoresis、イオントフォレーシス、イオン導入法、イオン浸透療法）と呼ばれている（前記イオントフォレーゼの定義に関しては、例えば特開昭 63-35266 号公報が参考になる）。

【0003】前記したように、イオントフォレーゼ（iontophoresis）は、皮膚上に配置されたイオン化性のイオン性薬剤を所定の起電力のもとで駆動（輸送）させて皮膚中に浸透させるものである。例えば、正電荷をもつイオンは、イオントフォレーゼ装置の電気系統のアノード（陽極）側において皮膚内に駆動（輸送）される。一方、負電荷をもつイオンは、イオントフォレーゼ装置の電気系統のカソード（陰極）側において皮膚内に駆動（輸送）される。

【0004】前記したイオントフォレーゼに適用されるイオン性薬剤としては、例えば、次のようなものがある。

(1). 正に帯電するイオン性薬剤：麻酔剤（塩酸プロカイン、塩酸リドカインなど）、胃腸疾患治療剤（塩化カルニチンなど）、骨格筋弛緩剤（臭化バンクロニウムなど）、抗生物質（テトラサイクリン系薬剤、カナマイシン系薬剤、ゲンタマイシン系薬剤）。

(2). 負に帯電するイオン性薬剤：ビタミン（以下、V と略記する）剤（VB<sub>1</sub>、VB<sub>12</sub>、VC、VE、葉酸など）、副腎皮質ホルモン（ヒドロコルチゾン系水溶性薬剤、デキサメサゾン系水溶性薬剤、プレドニソロン系水溶性薬剤など）、抗生物質（ペニシリン系水溶性薬剤、クロウムフェニコール系水溶性薬剤）。

【0005】イオン性薬剤をイオントフォレーゼにより投与方法及びそれに適用する装置は、古くから研究開発されており、各種各様のものが提案されている。この種のイオントフォレーゼに関する従来技術として、イオン交換膜を利用するものがある。なお、詳しくは後述するが、本発明もイオン交換膜を利用するカテゴリーに属するものである。このため、イオン交換膜を利用している本発明と従来技術の相違点の理解に資するために、以下、イオン交換膜を利用した従来技術について詳しく説明する。

【0006】1. 特許出願公表平 3-504343 号公報（以下、従来技術 1 という。）

(1). この従来技術 1 は、イオントフォレーゼ電極として、(i) 電極板、(ii) 浸透させようとするイオン性（またはイオン化可能な）薬剤を収容する貯留器、(iii) 前記貯留器の外側（皮膚に接する側）に配設され、かつ前記イオン性薬剤と同じ極性の電荷をもつイオンを選択するイオン交換膜、とから成るものを開示している。

(2). この従来技術 1 は、イオン交換膜の機能を、前記イオン性薬剤を皮膚側へ輸送（駆動）させる際に、イオン交換膜により電極と皮膚の間の界面を超えて電極側へ移行しようとする反対帯電イオンの移動を制約すること、

例えば、ナトリウムや塩素、その他の皮膚に存在しているイオン性薬剤とは異なるイオン電流通路を作る恐れのあるイオン種の動きを押さえること、と説明している。

(3). また、この従来技術 1 は、前記イオン交換膜によりイオン性薬剤を収容する貯留器の中に他の移動性の帯電担体を少なくすることができるため、イオン性薬剤の投与効率を増大させることができる、と説明している。

【0007】2. 米国特許第 4,722,726 号明細書（以下、従来技術 2 という。）

(1). この従来技術 2 は、前記従来技術 1 の公報において、関連技術として説明されているものであるが、イオントフォレーゼ電極として (i). バッファ液（緩衝液）を満した上室とイオン性薬剤を満した下室とに区分し、かつ、(ii). 前記上室をイオン交換膜により下室と隔離した構造の電極を開示している。

(2). この従来技術 2 は、バッファ液（緩衝液）を満した上室は水の加水分解の悪影響を和らげ、また、イオン交換膜はイオン性薬剤を上室の内容物から隔離すると説明している。しかしながら、この従来技術 2 に開示されるバッファ液を利用する技術は、系内に付加的イオン種の濃度を高めるため、明らかにイオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンの輸送効率を低下させるという好ましくない側面を併せもっているものである。従って、単純にバッファ液を利用するという技術には留意すべきである。

【0008】3. 特開平 3-94771 号公報（以下、従来技術 3 という。）

(1). この従来技術 3 は、(i) 柔軟性支持部材で囲繞され、かつ内部に電極板を有する水分保持部、(ii) 前記水分保持部の前面（皮膚側）に配設されたイオン交換膜、及び (iii) 前記イオン交換膜の前面（皮膚側）に配設された薬物層（イオン性薬物層）とからなるイオントフォレーゼ用電極を開示している。

(2). この従来技術 3 は、イオン性薬物の投与時に、水分による希釈化を防止しつつ、薬剤を高濃度で投与しようとするものである。

(3). このため、この従来技術 3 は、実質的に薬物を透過せず、かつ水透過性のイオン交換膜を使用するとともに、その生体（皮膚）当接面上に薬物をスプレッドライ、散布などにより貼着または付着せしめたものを使用してイオントフォレーゼ用電極を構成するものである。

【0009】4. 特開平 4-297277 号公報（以下、従来技術 4 という。）

(1). この従来技術 4 は、本願出願人に係る先の出願に関するものであり、例えば、その図 2 においてイオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）（図 2 の場合、使用するイオン性薬剤のイオンの極性との関連において陰極が作用側電極部となっている。）を、陰極板／イオン性薬剤を含むガーゼ／カチオン交換膜／イオン性薬剤を含むガーゼ／アニオン交換膜、からなる多層構造で構成した

ものを開示している。

(2). この従来技術 4 に開示のイオントフォレーゼ技術は、本発明の改良の対象になるものであり、この従来技術 4 の限界については、後述する本発明の説明のときに詳しく説明する。

【0010】前記した従来技術において、従来技術 4 は、イオン交換膜の使用（配設）枚数に注目すると、前記従来技術 1～3 がイオン交換膜を 1 枚使用する単層構造のものであるのに対して、イオン交換膜を 2 枚使用する複層構造のものを開示している点で、他のものと相違している。本発明は、イオン交換膜の使用枚数に注目すると、前記従来技術 4 と同様に複層構造に属するものである。しかしながら、本発明は、詳しくは後述するが従来技術 4 とは全く異なる技術思想に立脚しており、作用側電極部はもとよりグラウンド側電極部（接地側電極部、中性電極部）にもイオン交換膜を配設した 3 枚もしくは 4 枚の複層構造を採用する点に大きな特徴点がある。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】前記したように、イオン性薬剤をイオントフォレーゼにより経皮的に投与する方法において、イオン交換膜を利用する技術は存在している。しかしながら、前記した従来のイオン交換膜を利用したイオントフォレーゼ技術は、イオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）及び／又はグラウンド電極部（非作用側電極部）における電極板表面での電気化学反応に基づく種々の欠点を防止、排除するための発意や創意を欠如している。別言すれば、従来のイオン交換膜を利用したイオントフォレーゼ技術は、イオントフォレーゼ電極部（作用電極部）とグラウンド電極部（非作用側電極部）でのトータルの全体的な電気化学反応に注目し、そこから誘発される欠点を解消し、高付加価値のイオントフォレーゼ技術を確立しようとする態度に欠けている。

【0012】このため、従来のイオン交換膜を利用するイオントフォレーゼ技術、より具体的には、前記した従来技術にみられるようにイオン交換膜を作用側電極部においては利用するが、グラウンド電極部においては利用しないタイプの従来のイオントフォレーゼ技術には、次のような欠点がある。

【0013】(i). 長期間安定した通電状態のもとでイオン性薬剤を投与（ドラッグデリバリー）することが困難である（長期間安定した定電圧、もしくは定電流の条件のもとでオペレーションすることが困難である）。例えば、イオン性薬剤の有効成分の帯電イオンの極性により作用側電極部の極性は異なるが、正（+）極の作用側電極部において、導電性媒体である生理食塩水が電極板界面で電気分解して気泡（酸素ガス、塩素ガスなど）を発生するため、これにより通電抵抗が大きくなり、イオントフォレーゼ効果（イオンの輸送効率）が経時的に急速にダウンする。前記したことは、負（-）極のグラウンド電極部で発生する気泡（水素ガスなど）によっても生じ

る。

【0014】(ii). 作用側電極部及び／又はグラウンド電極部と皮膚との当接面において、熱傷、炎症（電流自体に誘発される電流性熱傷、電気分解により生成する  $H^+$  または  $OH^-$  の急激な pH 変化による pH 誘発性熱傷などを含む。）などが生じる。

【0015】(iii). グラウンド電極部の電極板（例えば＋極）と皮膚との当接面において、皮膚表面の汗や導電性媒体である生理食塩水の電気分解により生成する有害物質、例えば  $Cl^-$ （塩素イオン）に基づく次亜塩素酸（これは強力な酸化剤として知られている）による皮膚のダメージなどが生じる。

【0016】(iv). グラウンド電極部の電極板（例えば－極）と皮膚との当接面において、皮膚表面の汗や導電性媒体である生理食塩水の電気分解により生成する有害物質、例えば高アルカリ化（ $NaOH$ ）による皮膚のダメージなどが生じる。

【0017】本発明は、前記したイオン交換膜を利用した従来のイオントフォレーゼ技術の欠点、限界に鑑みて創案されたものである。本発明者は、イオン交換膜を利用した従来のイオントフォレーゼ技術について、高付加価値化を図るべく鋭意検討した。

【0018】その結果、本発明者は、イオントフォレーゼ装置のイオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）の構成を、例えば特許出願公表平 3-504343 号などに開示されるイオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンと同種の電源に接続されたイオントフォレーゼ電極材（作用側電極材）、前記イオントフォレーゼ電極材の前面部に配置されたイオン性薬剤、及び、前記イオン性薬剤の前面部の皮膚に当接する側に配置された前記イオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンと同種のイオンを選択するイオン交換膜、とからなるイオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）において、前記イオントフォレーゼ電極材とイオン性薬剤の間の構成を、前記イオントフォレーゼ電極材の側からみて、(i). 前記イオントフォレーゼ電極材の少なくとも前面部に生理食塩水などの導電性媒体を配置するとともに、(ii). 前記導電性媒体の前面部にイオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜を配置して構成したとき、前記したイオントフォレーゼ電極部における欠点が解消されることを見出した。

【0019】更に、本発明者は、従来のイオン交換膜を利用するイオントフォレーゼ装置においてグラウンド電極部（非作用側電極部）の側にイオン交換膜を配設することは全く知られていないが、グラウンド電極部（非作用側電極部）の構成を、グラウンド電極部の電極材の側からみて、(iii). グラウンド電極材の少なくとも前面部に生理食塩水などの導電性媒体を配置するとともに、(iv). 前記導電性媒体の前面部にイオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜を配置

して構成したとき、前記したグラウンド電極部における欠点が解消されることを見出した。

【0020】更にまた、本発明者は、グラウンド電極部の構成を、(v). 前記(iv)のイオン交換膜に加えて、更にイオン選択透過性の異なるイオン交換膜を配置して構成したとき、グラウンド電極部における生体安全性を高度に維持することができることを見出した。

【0021】また、本発明者は、イオントフォレーゼ電極部及びグラウンド電極部において、それぞれの導電媒体を、(vi). 水の電気分解電位よりも低い酸化還元電位をもつ物質（水よりも酸化還元しやすい物質）を含有した生理食塩水などの導電性媒体で構成したとき、特に両電極部での通電特性を大幅に改善することができることを見出した。

【0022】本発明は、前記した知見をベースにするものであり、前記(i)～(iv)の構成、更には前記(v)及び／又は(vi)の構成を一体化した（組込んだ）イオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）とグラウンド電極部（非作用側電極部）を有するイオントフォレーゼ装置を提供するものである。

【0023】特に、本発明は、前記(i)～(iv)の構成、更には前記(v)及び／又は(vi)の構成を一体化する（組込む）とともに、イオン性薬剤のイオン特性との関連において電極材とイオン交換膜の組合わせを変更する上での誤りを防止し、効率的にイオン性薬剤を投与することを可能にする手段を講じた新しい構造のイオントフォレーゼ装置を提供するものである。本発明により、長期間安定した通電状態（定電流及び／又は定電圧の状態）のもとでイオン性薬剤の投与効率が高く、かつ、皮膚面の熱傷や炎症などを防止した生体安全性が高いイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与（ドラッグデリバリー）を実現することができる新規なイオントフォレーゼ装置が提供される。

【0024】

【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本発明は、イオントフォレーゼによりイオン性薬剤を投与するために使用される電源に接続するイオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）とグラウンド電極部（非作用側電極部）を有するイオントフォレーゼ装置において、

(1). 前記イオントフォレーゼ電極部が、(1)-1. イオン性薬剤の帯電イオンと同種の極性の電源に接続された電極材、(1)-2. 前記電極材の少なくとも前面に配置された導電性媒体、(1)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜、(1)-4. 前記イオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜の前面に配置されたイオン性薬剤、及び、(1)-5. 前記イオン性薬剤の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと同種のイオンを選択するイオン交換膜、とから構成されること、かつ、

(2). 前記グラウンド電極部が、(2)-1. 前記イオントフォレ

ーゼ電極部の電極材と反対の極性の電極材、(2)-2. 前記電極材の少なくとも前面に配置された導電性媒体、及び、(2)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜、とから構成されること、更に、(3). 前記イオントフォレーゼ電極部とグラウンド電極部において、少なくともイオントフォレーゼ電極部が、電極材要素に対して他の構成要素が着脱自在に装着されるように構成されること、を特徴とするイオントフォレーゼ装置に関する。

【0025】また、本発明は、前記イオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）とグラウンド側電極部（非作用側電極部）を有するイオントフォレーゼ装置の性能を向上させるために、(i). イオントフォレーゼ電極部及びグラウンド電極部の導電性媒体が、酸化または還元されやすい物質を含有するもので構成されることを特徴とするものであり、より具体的には、(ii). イオントフォレーゼ電極部及びグラウンド電極部の導電性媒体が、酸化または還元されやすい物質として硫酸第一鉄と硫酸第二鉄、あるいは有機酸及び／又はその塩などを含有するもので構成されることを特徴とするものである。

【0026】更にまた、本発明は、前記イオントフォレーゼ装置の性能を向上させるために、グラウンド電極部

（非作用側電極部）がカオチン交換膜とアニオン交換膜を併用したもので構成されることを特徴とするものである。なお、前記したグラウンド電極部に1枚のイオン交換膜（イオン性薬剤の帯電極性によりイオン交換膜のイオン選択性が異なる。）を使用する点、更には、グラウンド電極部にイオン選択性の異なる2種のイオン交換膜を使用する点は、従来技術には全くみられないものである。

【0027】また、本発明は、前記したように本発明のイオントフォレーゼ装置は、イオントフォレーゼ電極部及びグラウンド電極部にイオン選択性の異なる複数のイオン交換膜を配設し、かつイオン性薬剤の帯電イオンとの関連において当該イオン交換膜の配設態様を変更して使用されるものであるが、前記イオン交換膜の配設作業や交換作業を省力化した操作性、利便性に優れたイオントフォレーゼ装置を提供することを特徴とするものである。

【0028】以下、本発明の技術的構成をより詳しく説明する。まず、本発明の理解を得るために、本発明のイオントフォレーゼ装置の基本構成図を利用して従来のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与方法とその問題点、更に本発明のイオン性薬剤の投与方法の特徴点について説明する。次いで、本発明のイオントフォレーゼ装置の具体的構成について説明する。なお、本発明の技術的構成を説明するために図面を参照するが、図面表示のものは単なる一実施態様と解釈されるべきであり、本発明はこれら図面のものに限定されないことはいうまでもないことである。

【0029】図1～図2は、本発明のイオントフォレー

ゼ電極部(1)とグランド電極部(2)が非一体的に形成されたイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図を示すものである。図1は斜視図、図2は要部断面図を示す。なお、図1～図2は、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)により実現される新しいイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法(ドラッグデリバリー)を同時に示しているものである。

【0030】図3は、前記図2に示される本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、イオン性薬剤の投与を下記の条件で実施したときのイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図(要部断面図)を示すものである。

(i).イオン性薬剤として、アスコルビン酸(ビタミンC)のナトリウム( $\text{Na}$ )塩(以下、 $\text{AsNa}^+$ と略記する場合がある。)を使用する。

(ii).導電性媒体として、生理食塩水( $\text{Na}^+\text{Cl}$ 水溶液)を使用する。なお、本発明において、前記生理食塩水として、電極反応に由来する欠点を除去するために、水の電解電位より低い酸化還元電位を有する硫酸第1鉄及び硫酸第2鉄、または有機酸などの酸化還元されやすい物質を添加したものを使用する場合がある。

(iii).イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)を陰極(一極)とする。

(iv).グランド電極部(非作用側電極部)を陽極(+極)とする。

(v).使用するイオン交換膜の種類(イオンの選択透過性)と配置部位は図示の通りとする。

【0031】図4は、前記図3に示されるイオントフォレーゼ装置(X)の性能を更に向上させた本発明のイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図を示す。図示されるように、図4のものは、前記図3のものと比較して、グランド電極部(2)のイオン交換膜が、カチオン交換膜(23)とアニオン交換膜(25)を併用して構成される点で相違する。

【0032】前記図1～図4において、図中の参照符号は、前記「課題を解決するための手段」の項で説明したイオントフォレーゼ装置の各構成要素の符号に対応するものである。例えば、前記イオントフォレーゼ装置(X)の構成要素の「(1)-1」は、図中では「11」として表示されている。

【0033】図5～図6は、本発明のイオントフォレーゼ電極部(1)とグランド電極部(2)が一体的に形成されたイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図を示すものであり、前記図1～図2に対応する図である。

【0034】本発明のイオントフォレーゼ装置(X)の最大の特徴点は、この種のイオントフォレーゼの目的が所定の起電力のもとでイオン性薬剤を皮膚(または粘膜)を介して体内へ駆動(輸送)させることから、従来技術においては一定の起電力によって移動するイオンの量(これは、イオンの濃度、イオンの移動度、イオンの

原子価に依存することはよく知られている。)の点に大きな関心を払っているのに対し、本発明は、各電極部分の電気化学反応に注目し、特に電気化学反応に基づく欠点要因(ネガティブファクタ)に注目し、そこからイオントフォレーゼ技術の再構築を行なっている点にある。

【0035】イオントフォレーゼにおいては、電極部分は必然的に電気化学反応、即ち、何らかの酸化反応(陽極)と還元反応(陰極)が生起するものである。そして、前記電気化学反応により、例えば、導電性媒体である生理食塩水の電気分解による有害な物質の生成(例えば、陽極での強力な酸化剤として知られている $\text{Cl}_2$ に起因した次亜塩素酸の生成)、急激な $\text{pH}$ 変化(陽極での急速な酸性化、陰極での急速なアルカリ性化)、あるいは気泡の発生(例えば、陰極での $\text{H}_2$ ガス、陽極での $\text{O}_2$ ガスや $\text{Cl}_2$ ガスの発生)などが起こり、このために人体皮膚への悪影響、皮膚刺激、通電不能(ガス発生に伴う抵抗値の増大)など、イオントフォレーゼの実施において致命的な欠点が招来される。

【0036】本発明は、イオントフォレーゼにおける前記電極部分において生起する電気化学反応に基づく欠点を解消することをベースにして、イオントフォレーゼ技術の高度化、高付加価値化を図るものである。

【0037】本発明のイオントフォレーゼ装置(X)は、従来のイオン性薬剤の投与法にみられる前記した欠点を解消するために、従来技術のものと比較して、図2～図3に示されるように、(i).イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)(1)の構成として、前記した本発明の技術的構成要素(1)-2～(1)-3(図2～図3において、参照符号12～13で示されている。)を付加すること、また、(ii).グランド電極部(非作用側電極部)(2)の構成として、前記した本発明の技術的構成要素(2)-2～(2)-3(図2～図3において、参照符号22～23で示されている。)を付加すること、に特徴点がある。

【0038】更に、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)は、従来のものと比較して図4に示されるように、(iii).グランド電極部(非作用側電極部)(2)の構成として、イオン交換膜としてカチオン交換膜(23)とアニオン交換膜(25)を併用すること、及び、(iv).前記した特徴点(i)を有するイオントフォレーゼ電極部(1)と前記した特徴点(ii)または(iii)を有するグランド電極部(2)が非一体化または一体かされたイオントフォレーゼ装置(X)において、少なくともイオントフォレーゼ電極部(1)が、電極材要素に対して他の構成要素が着脱自在(detachable)に装着されるように構成されること、に特徴点がある。

【0039】要するに、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)は、従来のイオン性薬剤の投与法にみられる前記した電極反応に起因した欠点を解消するために、イオン交換膜の利用という観点に注目すれば、イオンの選択透過性に留意してイオントフォレーゼ電極部に2枚のイ



オン交換膜、及びグランド電極部側に少なくとも 1 枚のイオン交換膜を利用すること、に特徴点がある。また、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) は、前記したように重要な構成要素としてイオン選択透過性の異なるイオン交換膜を複数枚使用していること、かつ、イオン性薬剤の帯電イオンの特性により (イオン性薬剤の有効成分が正または負に帯電するかによって) イオン交換膜の配設態様を変更すること、を前提としていることから、前記イオン交換膜の配設作業や交換作業を省力化していること、に特徴点がある。

【0040】更にまた、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) は、従来のイオン性薬剤の投与法にみられる前記した電極反応に起因した欠点を解消するために、前記した特定のイオン交換膜の配設態様に加えて、(v)、両電極部 (イオントフォレーゼ電極部及びグランド電極部) の導電性媒体として、水の電気分解と比較して酸化または還元しやすい物質を含有したものを採用すること、に特徴点がある。

【0041】以下、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) がもつ前記した特徴点を、イオン性薬剤としてアスコルビン酸ナトリウム ( $\text{As Na}^+$ ) を使用したケースで説明する。この場合、イオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンは陰イオン ( $\text{As}^-$ ) となることはいうまでもないことである。このため、図 3～図 4 に示されるように、イオントフォレーゼ電極部 (1) は陰極 (一極) になり、グランド電極部 (2) は陽極 (+ 極) になる。なお、いうまでもないことであるが、イオン性薬剤が正の帯電イオンに解離するものである場合、前記した電極部の極性及びイオン交換膜の種類 (イオンの選択特性) は、それぞれ反対のものになることはいうまでもないことである。

【0042】本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) の基本構成を示す図 1～図 6 において、1 はイオントフォレーゼ電極部 (作用側電極部)、2 はグランド電極部 (非作用側電極部)、3 は電源装置、4 は皮膚 (または粘膜) を示す。

【0043】前記イオントフォレーゼ電極部 (作用側電極部) (1) は、図 3～図 4 に示されるように、(i)、負 (一) 極 (11)、(ii)、導電性媒体 (12)、具体的には  $1\text{MA s Na}^+$  を含有した 0.9%  $\text{NaCl}$  水溶液 (iii)、カチオン交換膜 (13)、(iv)、イオン性薬剤 (14)、具体的には  $1\text{MA s Na}^+$  水溶液、(v)、アニオン交換膜 (15)、により構成される。

【0044】前記グランド電極部 (2) は、図 3 の場合は、(i)、正 (+) 極 (21)、(ii)、導電性媒体 (22)、具体的には 0.9%  $\text{NaCl}$  水溶液、(iii)、カチオン交換膜 (23)、により構成される。

【0045】また、本発明において、前記グランド電極部 (2) は、図 4 に示されるように、正 (+) 極 (21) から皮膚 (4) の方向にみて、(i)、正 (+) 極

(21)、(ii)、導電性媒体 (22)、具体的には  $1\text{MA s Na}^+$  を含有した 0.9%  $\text{NaCl}$  水溶液、(iii)、アニオン交換膜 (25)、(iv)、導電性媒体 (24)、(v)、カチオン交換膜 (23)、具体的には  $1\text{MA s Na}^+$  を含有した 0.9%  $\text{NaCl}$  水溶液、により構成されてもよいものである。

【0046】本発明において、前記両電極部 (1、2) の導電性媒体 (12、22) は、水の電気分解反応 (水の酸化及び還元反応) と比較して酸化及び還元しやすい化合物を含有したもので構成されてもよいものである。また、本発明において、前記両電極部 (1、2) の導電性媒体 (12、22) は、イオン性薬剤 (例えば前記した  $\text{As Na}^+$ ) が一般に水よりも酸化還元電位が低いいため、これらイオン性薬剤を酸化還元しやすい化合物として含有してもよいものである。この点は、図 4 に示されるグランド電極部 (2) の導電性媒体 (24) においても同じことがいえる。

【0047】以下、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) の基本構成図を参照して、イオン性薬剤の新しい投与法を実施するためのより具体的なイオントフォレーゼ装置 (X) の構成、即ち、イオントフォレーゼ電極部 (作用側電極部) (1) の具体的構成、次いで、グランド電極部 (非作用側電極部、アース電極部) (2) の具体的構成、という順で説明する。

【0048】本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) において、イオントフォレーゼ電極部 (作用側電極部) (1) の電極板 (11) は、所望のもので構成すればよい。また、グランド電極部 (非作用側電極部) (2) の電極材 (12) についても、所望のもので構成すればよい。例えば、炭素、白金などの導電性材料からなる不活性電極で構成すればよい。

【0049】本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) において、前記電極材 (11、12) としては、前記した不活性電極に代えてイオントフォレーゼ分野で知られている活性電極を採用してもよいものである。前記した活性電極の一例を挙げれば、イオン性薬剤の薬剤成分が正 (+) イオンとなる場合、具体的にはイオン性薬剤として塩酸モルフィンや塩化リチウム (この場合、薬剤成分であるモルフィンイオンやリチウムイオンは正イオンとなり、対イオンの塩素は負イオンとなる。) を用いる場合、陽極 (+) 材としてこれら対イオンと反応する銀電極などがある。前記した活性電極の場合、銀電極と塩素イオン ( $\text{Cl}^-$ ) は容易に反応し、 $\text{Ag} + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} + e^-$  により不溶性の  $\text{AgCl}$  が生成する。前記活性電極を用いることの利点は、前記反応の標準電位が陽極 (+) における水の電気分解反応の標準電位よりも低いいため、水の電気分解反応を防止することができることにある。従って、アノード (正極) での  $\text{H}^+$  イオンに基づく急激な酸性化、及びカソード (負極) での  $\text{OH}^-$  イオンに基づく急激なアルカリ性化が防止される。



【0050】しかしながら、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)においては、前記したようにイオントフォレーゼ系にイオン選択性の異なるイオン交換膜の複数膜、少なくとも3枚以上を使用するため、活性電極で生成する塩化銀(AgCl)などの不溶性物質(不溶性微粒子)がイオン交換膜の特性を阻害する場合があるのでその使用には十分に留意すべきである。前記したことから、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)は、イオン選択性の異なる複数枚のイオン交換膜を使用するため、活性電極という特殊な電極材を使用せず、より経済的な不活性電極を用いることが好ましい。また、イオントフォレーゼ系においては、電極材から必然的に生成する金属イオンなども輸送され、この分だけイオントフォレーゼ効果が低下するため、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)の電極材としては、炭素電極が好ましいものである。

【0051】図3に示される本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、イオントフォレーゼ電極部(1)の負(-)極の電極材(11)の周囲に接するように配設される導電性媒体(12)は、還元されやすい化合物を含むもので構成されている。また、図3に示される本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、グラウンド電極部(2)の正(+)極の電極材(21)の周囲に接するように配設される導電性媒体(22)は、酸化されやすい化合物を含むもので構成されている。前記した酸化または還元されやすい化合物の配設部位は、各電極板における電気化学反応、即ち、負(-)極での還元反応、正(+)極での酸化反応に対応したものであることはいうまでもないことである。

【0052】図3に示される本発明のイオントフォレーゼ装置(X)のイオントフォレーゼ電極部(1)は、図示されるように還元されやすい化合物を含む導電性媒体(12)とイオン性薬剤(AsNa') (14)の中間にカチオン交換膜(13)が配設されて構成される。そして、本発明は、前記した構成との関係において、前記還元されやすい化合物を含む導電性媒体(12)を負(-)極の電極材(11)に接するように配設するが、前記導電性媒体(12)は、後述するように、重要な役割を果たすものである。この点は、グラウンド電極部(2)の側の酸化されやすい化合物を含む導電性媒体(22)についても同様である。

【0053】本発明において、前記導電性媒体(12)に添加される酸化または還元されやすい化合物としては、生体安全性、経済性(安価かつ入手の容易性)などに優れたものが好ましく、例えば、硫酸第一鉄、硫酸第二鉄などの無機化合物、アスコルビン酸(ビタミンC)やアスコルビン酸ナトリウムなどの医薬剤、乳酸などの皮膚面に存在する酸性化合物、あるいはシュウ酸、リンゴ酸、コハク酸、フマル酸などの有機酸及び/又はその塩などを例示することができる。

【0054】前記した水の電解反応(正極での酸化及び負極での還元)よりも酸化または還元しやすい化合物において、例えば、硫酸第二鉄は、負極において容易に第二鉄イオンが第一鉄イオンに還元する。また、硫酸第一鉄は、正極において容易に第一鉄イオンが第二鉄イオンに酸化する。これにより、詳しくは後述するが、水の電解反応に由来する欠点を除去することができ、本発明の特定のイオン交換膜の配設態様と関連して優れた性能のイオントフォレーゼ装置(X)が提供される。

【0055】本発明において、前記導電性媒体(12)は、通電性を確保するためのものであり、食塩水、生理食塩水などが典型例である。本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、前記導電性媒体(12)を収容または保持する構成は、所望に構成すればよい。また、前記導電性媒体(12)は、例えば、溶液タイプのもの、あるいは所望の媒体(ガーゼ、吸水性高分子材料など)に含浸させたタイプのものであってもよい。

【0056】ここで、前記導電性媒体(12)として、前記酸化または還元しやすい化合物を含有するものを使用する利点について、詳しく説明する。イオントフォレーゼ電極部(1)およびグラウンド電極部(2)においては、電気化学的な反応が生じ、電解質溶液の分解やイオン性薬剤の分解が生じる。この結果として、電極室内に気泡が発生し電極部と電解室溶液との接触が妨げられる。例えば、負極にH<sub>2</sub>ガス、正極にCl<sub>2</sub>及びO<sub>2</sub>ガスが発生する。このような状況が発生すると、気泡により抵抗が大きくなり、いくら電圧を加えても電流が流れなくなる。前記したAsNa'デリバリーの場合、長時間(30分以上)安定した通電が不可能になる。これは、イオントフォレーゼ装置の実用性という観点からみると、極めて大きな問題である。

【0057】前記した不安定性要因を取り除き、安定してイオントフォレーゼを行なうためには、気泡の発生を抑制することが極めて重要である。前記した目的を達成するために、気泡を発生させずに酸化あるいは還元反応を受けやすい物質を各電極室に入れる方法は有効である。即ち、水が酸化あるいは還元されると酸素あるいは水素が発生するが、これらの反応を抑制するために、例えば、硫酸第一鉄、硫酸第二鉄、アスコルビン酸あるいはそのナトリウム塩などを電極室溶液(電極液)に添加する。例えば、アスコルビン酸ナトリウムを用いる場合、酸化反応が生じる電極では、酸素の発生が生じる代わりにアスコルビン酸ナトリウムが酸化分解し、還元反応が生じる電極では水素の発生が生じる代わりにアルコールビン酸ナトリウムが還元分解し、これにより通電特性の安定性を損ねる酸素あるいは水素の気泡の発生を抑制することができる。

【0058】前記したようにアスコルビン酸ナトリウムなどの電気化学反応において水よりも容易に酸化あるいは還元される物質(水の酸化還元電位よりも低い酸化還

元電位を有する物質)を犠牲的に使用することにより、電極室内でのガス(気体)の発生を抑制することができる、より安定したオペレーションを可能とするイオントフォレーゼ装置(X)が得られる。本発明において、前記犠牲的物質としては、前記した硫酸第一鉄、硫酸第二鉄、アスコルビン酸のほかに、酸化還元を受けて水の分解を抑制するものであれば、いずれも使用することができるというまでもないことである。なお、前記犠牲的物質としてのアスコルビン酸ナトリウムの場合、アスコルビン酸ナトリウムは、(i).還元反応が生じる電極(一極)では、 $\text{CO}_2$ や $\text{H}_2\text{CO}_3$ などに、(ii).酸化反応が生じる電極(+極)では、デヒドロアスコルビン酸や2,3ジケト6-グロン酸などに、変化することになる。

【0059】本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、前記カチオン交換膜(13)は、所望のものを使用することができる。本発明のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記したように、カチオン交換膜(13)のほかにアニオン交換膜(15)をも使用する。ここで、本発明で使用する前記カチオン交換膜(13)及びアニオン交換膜(15)の両者の具体例について、説明する。

【0060】本発明において、前記カチオン交換膜(13)としては、(株)トクヤマ社製のネオセプタ(CM-1, CM-2, CMX, CMS, CMBなど)を使用することができる。

【0061】本発明において、前記アニオン交換膜(15)としては、(株)トクヤマ社製のネオセプタ(AM-1, AM-3, AMX, AHA, ACH, ACS, ACS-3など)を使用することができる。

【0062】本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、イオン性薬剤( $\text{AsNa}^+$ )(14)を収容または保持する構成は、所望に構成すればよい。また、前記イオン性薬剤(14)は、例えば、溶液のタイプのもの、あるいは所望の媒体(ガーゼ、吸水性高分子材料など)に含浸させたタイプのものであってもよい。

【0063】本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、前記イオン性薬剤( $\text{AsNa}^+$ )(14)の前面、即ち、皮膚側に配設されるイオン交換膜は、イオン性薬剤の薬剤成分の帯電イオン( $\text{As}^+$ )と同種のイオン選択性を有するアニオン交換膜(15)が使用される。

【0064】前記した本発明のイオントフォレーゼ装置(X)のイオントフォレーゼ電極部(1)の技術的構成により、従来の方式よりも長期かつ安定したイオントフォレーゼ効果と生体安全性を得ることができる。即ち、前記したイオントフォレーゼ電極部(1)の技術的構成により、長期にかつ安定した通電特性を得ることができる、別言すれば、イオン性薬剤を皮膚(4)を介して長期にかつ安定して体内に効率よく浸透(ドラッグデリバ

リー)させることができ、また電極部での電気分解反応による有害物質の生成を防止することができる。

【0065】次に、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)のグランド電極部(+電極)(2)の構成について、基本構成図を参照して説明する。

【0066】イオントフォレーゼに関する従来技術は、グランド電極部(アース電極部)の構成について、単に接地(アース)をとるという単純な考え方が強く働いているためか、安定した通電特性の確保や生体安全性の確保等を考慮したものが提案されていないのが現状である。このことは、前記「従来の技術」の項で説明した特許出願公表 平3-504343号公報、特開平3-94771号公報、及び本願出願人に関する特開平4-297277号公報をみても首肯されるところである。

【0067】本発明は、イオントフォレーゼ装置(X)の前記イオントフォレーゼ電極部(1)の構成に加えて、装置の全体的構成との関連において、長期かつ安定してイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与ができること、及び高度な生体安全性が得られること、という観点からグランド電極部(2)についても従来とは異なった技術的構成を採用するものである。

【0068】図2に示されるように、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)のグランド電極部(2)は、前記イオントフォレーゼ電極部(1)の電極材(11)と反対の極性の電極材(21)、前記電極材(21)の少なくとも前面に配設された導電性媒体(22)、及び前記導電性媒体(22)の前面部、即ち、皮膚(4)の側に配設され、かつイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜(23)により構成されるものである。

【0069】本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、グランド電極部(2)は、図5～図6に示されるように、操作性、利便性などを向上させるためにイオントフォレーゼ電極部(1)に一体化されて構成されてもよいものである。

【0070】そして、本発明は、イオントフォレーゼ装置(X)の操作性、利便性を更に向上させるために、グランド電極部(2)がイオントフォレーゼ電極部(1)に一体化または非一体化されたイオントフォレーゼ装置(X)において、少なくともイオントフォレーゼ電極部(1)が、電極材(11)に対して他の構成要素が着脱自在(detachable)に装着できるように構成されるものである。なお、本発明において、前記イオントフォレーゼ電極部(1)に加えて、グランド電極部(2)においても、電極材(21)に対して他の構成要素が着脱自在に装着できるように構成されてもよいことはいうまでもないことである。

【0071】本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、生体安全性を高めるためにグランド電極部(2)にイオン交換膜(23)を配設する点は、従来技

術にはみられない大きな特徴点である。また、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、生体安全性とともに長期の安定的操作を図るために、イオントフォレーゼ電極部(1)の導電性媒体(12)と同様にグラウンド電極部(2)の導電性媒体(22)は、水の酸化還元電位よりも低い酸化還元電位を有する物質を含有したもので構成されてよいものである。そして、前記グラウンド電極部(2)にイオン交換膜(23)を配設する点と、前記酸化還元されやすい物質を利用する点を組合わせて高付加価値のイオントフォレーゼ装置(X)とすることも、従来技術にはみられない大きな特徴点である。

【0072】本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、グラウンド電極部(2)は、図2に示されるように所定のイオン選択性を有する1枚のイオン交換膜(23)を配設したもので構成されてもよいものである。前記したグラウンド電極部(2)にイオン交換膜(23)を配設することの利点は、実証データをもって後述される。また、グラウンド電極部(2)の導電性媒体(22)に酸化還元されやすい物質を添加することの利点は、既にイオントフォレーゼ電極部(1)の導電性媒体(12)のところで説明した通りである。

【0073】図3に示されるように、イオン性薬剤がアスコルビン酸ナトリウム( $AsNa^+$ )などの負(-)に帯電する場合、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)のグラウンド電極部(2)において、電極材(21)は陽極(+)、導電性媒体(22)は例えば生理食塩水、及びイオン交換膜(23)はカチオン交換膜、により構成される。

【0074】本発明において、前記グラウンド電極部(2)の導電性媒体(22)は、酸化還元されやすい物質、例えば硫酸第二鉄、硫酸第一鉄を含有した硫酸第二鉄(両者の等モル溶液)、アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウムなどを含有した生理食塩水などで構成されてもよいものである。更にまた、本発明のグラウンド電極部(2)は、図4に示されるように、イオン交換膜としてイオン選択性の異なる2種のイオン交換膜を利用してもよいものである。

【0075】図3に示されるイオントフォレーゼ装置(X)を参照して説明したイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法は、前記したようにイオン性薬剤の有効薬剤成分が負(-)に帯電するアスコルビン酸Na( $AsNa^+$ )のケースのものであった。本発明において、イオン性薬剤の有効薬剤成分が正(+)に帯電するものであっても、同様に投与することができるものである。

【0076】イオン性薬剤の有効薬剤成分が正(+)に帯電するものとしては、例えば、麻酔剤としての塩酸プロカイン、塩酸リドカインなどがある。この場合、各電極材(11, 12)の極性及びイオン交換膜のイオン交換特性を、前記アスコルビン酸Na( $AsNa^+$ )の投

与ケースとは全く逆にしなければならないことはいうまでもないことである。前記正(+)に帯電するイオン性薬剤を使用する場合、前記負(-)に帯電するアスコルビン酸Naの投与ケースを類推することにより、本発明の特徴点を容易に理解することができる。

【0077】前記図1～図6に示される電源装置(3)としては、所望のものを使用することができる。本発明において、前記電源装置(3)として、電池、定電圧装置、定電流装置、定電圧・定電流装置(ガルバノ装置)などを使用することができる。

【0078】次に、前記図3～図4に示されるイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図と等価の実験装置、及び比較データを採取するための前記実験装置を変更して製作した実験装置を用い、イオン性薬剤としてアスコルビン酸ナトリウム( $AsNa^+$ )を投与実験したときの実験例/比較実験例を説明する。以下に説明する実験例/比較実験例により、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、特に、グラウンド電極部(2)にイオン交換膜を配設することの重要性を理解することができる。

【0079】図7～図10は、使用した実験装置の概略図である。図7～図8は比較実験用の装置である。図9～図10は本発明のイオントフォレーゼ装置(X)と等価の実験装置である。実験装置の参照符号の意味は、次の通りである。

- (1). 参照符号11、21、12、13、14、15、22、23、24、25は、図3～図4と同じである。なお、カチオン交換膜(13、23)及びアニオン交換膜(15、25)として、それぞれトクヤマ社製ネオセプタCMX(カチオン)及びAMX(アニオン)を使用した。
- (2). 参照符号4は、皮膚を仮想した仮想皮膚槽(室)を示す。
- (3). 参照符号PPは、ポリプロピレン製多孔質の隔膜(日本ミリポア・リミテッド社製ANフィルター、AN06)を示す。(注)PPは、イオンの選択透過性はない。
- (4). 参照符号A～Eは、イオン交換膜あるいはPPにより仕切られた各槽(室)を示す。

【0080】1. 図7に示される実験装置でのイオントフォレーゼ実験

(a). 実験条件

- (1). A室(イオントフォレーゼ電極室、負極室)の電極液は、導電性媒体(12)とイオン性薬剤(14)を含むものであり、1Mの $AsNa^+$ を溶解した0.9%NaCl水溶液を使用した。
- (2). B室(皮膚を模擬した仮想皮膚室)の媒体として、0.9%NaCl水溶液を使用した。
- (3). C室(グラウンド電極室)の導電性媒体(22)として、0.9%NaCl水溶液を使用した。

## (4). 通電条件

電圧 30 V (初期設定値)、電流 10 mA (定電流)、  
通電時間 30 分。

(b). 実験結果: 実験結果として、各室 (A~C) の pH\*

\* 変化を下記表 1 に示す。

【0081】

【表 1】

	A	B	C
0 分	6.88	6.24	6.24
30 分	9.93	4.20	1.66

【0082】(c). 考察:

(1). A 室では還元反応、C 室では酸化反応が生じ、A 室の As<sup>-</sup> (アスコルビン酸イオン) が B 室に輸送される。明らかに A 室では pH は中性からアルカリ性側にシフトし、また C 室では中性から強い酸性に変化している。従って、C 室のグランド電極 (21) と B 室、即ち皮膚 (4) が直接接触している本実験のケースは非常に危険な状態にある。このことは、B 室が酸性にシフトしていること、そして前記酸性側へのシフトの原因が C 室で生成した酸 (HClO<sub>3</sub>) によるものであることから判る。なお、前記次亜塩素酸は強力な酸化剤として知られているものである。

(2). イオントフォレーゼ電極室である A 室と皮膚 (B 室) の間にアニオン交換膜 (15) が存在するため、多少、A 室がアルカリになっていくことが阻止されているが、A 室の OH<sup>-</sup> イオンは前記アニオン交換膜 (15) を介して B 室側へ電気泳動により通過するため、皮膚表面が局所的にアルカリになっていると考えられる。即ち、B 室においてはもっと酸性側に傾くと考えられるものの pH=4.20 で止まっており、OH<sup>-</sup> イオンが皮膚面に到達し pH は局所的にアルカリ側にシフトしているものと考えられる。

(3). 前記したことから、イオントフォレーゼを行なうにあたり、本実験のようにイオン交換膜を 1 枚のみ使用す※

※ る態様は生体安全性の観点から避けるべきである。

(4). 本実験において投与された As<sup>-</sup> (アスコルビン酸イオン) の量は約 300 μmol (理論値 560 μmol) であり、A 室の減少量と B 室の増加量にほぼ対応している。しかしながら、前記投与量は理論値の約 1/2 であり、A 室において多量の OH<sup>-</sup> イオンが生成し、これが As<sup>-</sup> とともに輸送されるため As<sup>-</sup> の輸送を 50% 妨害している。この点からも、本実験装置はイオントフォレーゼ装置としては不適当なものである。

【0083】2. 図 8 に示される実験装置でのイオントフォレーゼ実験

(a). 実験条件: 前記図 7 に示される実験装置の A 室と B 室 (皮膚) の構成を図示の態様でカチオン交換膜 (13) とアニオン交換膜 (15) を配設して再構成した実験装置を用い、かつ A 室の電極液及び B 室のイオン性薬剤溶液として、それぞれ導電性媒体 (12) とイオン性薬剤 (14) を含む 1 M の As<sup>-</sup> Na<sup>+</sup> を溶解した 0.9% NaCl 水溶液を用いた以外は、前記「1」と同様に実験した。

(b). 実験結果: 実験結果として、各室 (A~D) の pH 変化を下記表 2 に示す。

【0084】

【表 2】

	A	B	C	D
0 分	6.88	6.92	6.91	6.56
30 分	9.98	6.86	5.50	1.45

【0085】(c). 考察

(1). イオントフォレーゼ電極室 (A 室) と投与試薬であるイオン性薬剤としての As<sup>-</sup> Na<sup>+</sup> を含む溶液室 (B 室) の間をカチオン交換膜 (13) で仕切ることにより、B 室の pH を一定に保つことができる。このことは、皮膚表面 (C 室) がアルカリ性になることを防止するものである。また、イオン透過量は、前記「1」の実験と比較して改善され、ほぼ理論値に近い値が得られる。

(2). しかしながら、C 室 (仮想皮膚槽) (4) の pH の低下がみられる。このことは、C 室と D 室の間、即ちグランド電極室 (D) と仮想皮膚槽 (4) の間を単なる隔

膜 (pp) でなくイオン交換膜で仕切ることの有効性を示唆している。更にまた、グランド電極室 (D) において、導電性媒体である生理食塩水の酸化分解により次亜塩素酸イオンが生成し、これが皮膚に拡散する危険性がある。

【0086】3. 図 9 に示される実験装置でのイオントフォレーゼ実験

(a). 実験条件: 前記図 8 に示される実験装置の C 室と D 室の間の PP 製隔膜をカチオン交換膜 (23) に変更した以外は、前記「2」と同様に実験した。

(b). 実験結果: 実験結果として各室 (A~D) の pH 変化を下記表 3 に示す。

【0087】

【表3】

	A	B	C	D
0 分	6.88	6.92	6.91	6.56
30分	9.98	6.86	5.50	1.45

【0088】(c). 考察：本実験は、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) による実験に対応するものである。本実験装置は、グラウンド電極部 (2) に1枚のカチオン交換膜 (23) を配設したもので構成される点に特徴がある。

(1). 各電極室、即ち、A室及びD室でのpH変化が見られるものの、AsNa<sup>+</sup>溶液室 (B室) 及び皮膚 (C室) でのpH変化は抑制されており、効果的である。更に、グラウンド電極室 (D室) にカチオン交換膜 (23) を配置することにより、次亜塩素酸イオンなどの有害アニオンを皮膚に接触させずにD室内にとどめおくことができる。

(2). アスコルビン酸イオンの透過量は、ほぼ理論値の値を示すため、本実験装置はイオントフォレーゼ装置として有用なものである。

(3). ただし、本実験装置の改良点としては、仮想皮膚槽 (C室) に接するグラウンド電極室 (D室) において、グラウンド電極 (21) 上で水の電気分解により生成したH\*

\*イオンがカチオン交換膜 (23) を通して泳動し、C室の酸性化をもたらしており、この点は改良すべきである。このため、グラウンド電極部側にもイオントフォレーゼ電極部側と同じようにカチオン交換膜とアニオン交換膜の二種のイオン交換膜を採用することが好ましい。

【0089】4. 図10に示される実験装置でのイオントフォレーゼ実験

(a). 実験条件：前記図9に示される実験装置において、グラウンド電極室 (D室) にカチオン交換膜 (23) に加えてアニオン交換膜 (25) を図示の態様で配設し、かつ新たに区画されたグラウンド電極室 (E室) の電極液として1MのAsNa<sup>+</sup>を溶解した0.9%NaCl水溶液を用いた以外は、前記「3」と同様に実験した。

(b). 実験結果

実験結果として、各室 (A～E) のpH変化を下記表4に示す。

【0090】

【表4】

	A	B	C	D	E
0 分	6.92	6.91	6.28	6.91	6.92
30分	9.38	6.98	6.79	7.00	6.20

【0091】(c). 考察：

(1). 図10に示されるイオントフォレーゼ電極部側に2枚のイオン交換膜 (13、15)、及びグラウンド電極部側に2枚のイオン交換膜 (23、25) を配設したイオントフォレーゼ装置において、イオントフォレーゼ電極部側 (A～B室) から人間の体内 (C室) にAs<sup>+</sup>のみが供給され、かつグラウンド電極部側 (E～D室) から人間の体内 (C室) にNa<sup>+</sup>のみが供給され、結果としてアスコルビン酸ナトリウム (AsNa<sup>+</sup>) が体内に注入されることになる。前記した以外の物質が体内に注入されないため、本実験装置は、極めて安全かつ効果的なイオン性薬剤の投与 (ドラッグデリバリー) 手段となる。

(2). pH変化は、B室、C室、D室においてほとんどみられない。このことは、(i). イオントフォレーゼ電極部において、B室のアスコルビン酸イオン (As<sup>+</sup>) が仮想皮膚槽 (C室) へ移動、及びナトリウムイオン (Na<sup>+</sup>) がイオントフォレーゼ電極室 (A室) へ移動したことを示し、かつ、(ii). グラウンド電極部において、D室のナトリウムイオン (Na<sup>+</sup>) が仮想皮膚槽 (C室) へ移動、及びアスコルビン酸イオン (As<sup>+</sup>) がグラ

ド電極室 (E室) へ移動したことを示しており、これにより各室においてpH変化が生じなかったものである。

【0092】

【実施例】次に、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤を投与するために使用されるイオントフォレーゼ装置 (X) の実施態様について、図面を参照して詳しく説明する。なお、参照図面において、図示明確化のため、イオン交換膜 (13、15、23、25) を波線で表示し、また、一部の構成要素 (部材)、構成要素 (部材) 同志の結合様式、あるいはハッチングを省略する。しかしながら、図面において省略されている構成は、各実施態様の説明や他の添付図面などから容易に理解され得るものである。

【0093】図11は、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) の第一実施態様を説明する図であり、縦断面図である。本発明の第一実施態様のイオントフォレーゼ装置 (X) は、図9に示されるように、大きく区分して、(i). 円筒状のイオントフォレーゼ電極部 (1)、(ii). 前記円筒状のイオントフォレーゼ電極部 (1) に対して別体として構成されたグラウンド電極部 (2)、及び、(i) (ii). 定電圧・定電流用電源 (3)、の三つの要素から構

成される。

【0094】本発明の図11に示されるイオントフォレーゼ装置(X)において、グラント電極部(2)は、イオントフォレーゼ電極部(1)に対して別体として構成されるものである。前記「別体として構成される」という意味は、図示のようにイオントフォレーゼ電極部(1)とグラント電極部(2)が非一体型のものであり、例えばグラント電極部(2)をイオントフォレーゼ治療者が把持して接地(アース)をとるという構造のものである。

【0095】また、図11に示される本発明の第一実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、イオン性薬剤(14)としてアスコルビン酸Na( $AsNa^+$ )をイオントフォレーゼにより投与することを前提にして構成されている。このため、図11に示されるイオントフォレーゼ装置(X)において、各構成要素の参照符号は、次のことを意味する。

- (i). (11)で示されるイオントフォレーゼ電極部(1)の電極板は、(一)極、(ii). (12)で示されるイオントフォレーゼ電極部(1)の導電性媒体は、生理食塩水、(iii). (13)で示されるイオントフォレーゼ電極部(1)のイオン交換膜は、カチオン交換膜、(iv). (14)で示されるイオントフォレーゼ電極部(1)のイオン性薬剤は、アルコールビン酸Na( $AsNa^+$ )、(v). (15)で示されるイオントフォレーゼ電極部(1)のイオン交換膜は、アニオン交換膜、(vi). (21)で示されるグラント電極部(2)の電極板は、(+)極、(vii). (22)で示されるグラント電極部(2)の導電性媒体は、生理食塩水、及び、(viii). (23)で示されるグラント電極部(2)のイオン交換膜は、カチオン交換膜、をそれぞれ示す。

【0096】図11に示されるように、本発明の第一実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)において、イオントフォレーゼ電極部(1)は、大きく区分して、(i). 非導電性で円筒状の外筒体(a)、及び、(ii). 非導電性で円筒状の内筒体(b)、の二つの要素から構成され、これら要素(a、b)のもとで前記した参照符号(11~15)で示される要素が保持または收容される。前記要素(a、b)は、例えば非導電性のプラスチックで構成すればよい。

【0097】前記した構成のイオントフォレーゼ電極部(1)は、図1に示されるように、その平面図は円形のものである。そして、前記イオントフォレーゼ電極部(1)は、例えば、手によって把持されて所望患部に当接されるため、所望の大きさ(外径、高さ)のものに構成される。また、図11に示されるように、前記外筒体(a)と内筒体(b)は、両者の当接面に形成されたネジ部を介して螺合により一体化される螺合タイプのものである。しかしながら、本発明において、前記外筒体(a)と内筒体(b)は、その他の方式により一体化さ

れるものであってもよく、例えば係合タイプ、係止タイプ、挿嵌タイプのものなどであってもよいものである。

【0098】前記円筒状の外筒体(a)は、図示されるように、(i). 前記内筒体(b)と共働してカチオン交換膜(13)を固定するためのカチオン交換膜(13)用支持部(a1)、(ii). イオン性薬剤(14)を收容するためのイオン性薬剤(14)用收容部(a2)、(iii). アニオン交換膜(15)を固定するためのアニオン交換膜(15)用支持部(a3)、(iv). アニオン交換膜(15)を固定するためのアニオン交換膜(15)用押圧リング(a31)、(v). アニオン交換膜(15)を固定するための固定ピン(a32)、を有するもので構成される。

【0099】そして、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)は、その操作性、利便性を高めるために、前記したカチオン交換膜(13)、イオン性薬剤(14)、及びアニオン交換膜(15)の少なくとも一つの構成要素が予め外筒体(a)に配設もしくは收容した外筒体(a)を用いて構成されることに大きな特徴点がある。なお、本発明において、イオン性薬剤としてイオン性薬剤の有効成分が負(-)に帯電する前記アスコルビン酸ナトリウムに代えて正(+)に帯電する塩酸モルフィンなどを使用する場合、前記イオン交換膜の配列順序、及び電極板の極性を逆に変更しなければならないことはいうまでもないことである。

【0100】本発明において、前記構成要素(13、14、15)の外筒体(a)への一体化には、種々の変形例が可能である。例えば、アニオン交換膜(15)は、前記押圧リング(a31)及び固定ピン(a32)により支持部(a3)に固定される方式にかえて、直接、支持部(a)に粘着、または融着されて固定されてもよいことはいうまでもないことである。また、カチオン交換膜(13)は、支持部(a1)に固着一体化する方式にかえて、支持部(a1)上に載置し、内筒体(b)と共働して固定化されてもよいものである。

【0101】一方、前記円筒状の内筒体(b)は、図示されるように、(i). 前記外筒体(a)のカチオン交換膜(13)用支持部(a1)と共働してカチオン交換膜(13)の固定を支援するカチオン交換膜(13)用押圧部(b1)、(ii). 導電性媒体(12)を收容するための導電性媒体(12)用收容部(b2)、(iii). 電極板(11)を支持する電極板(11)用支持部(b3)、(iv). 電源部(3)からのリード線(31)を案内するリード線(31)用案内孔(b4)、(v). リード線(31)を支持するリード線(31)用支持具(b5)、(vi). 頂部円板部(b6)、を有するもので構成される。

【0102】前記した構成の外筒体(a)及び内筒体(b)からなるイオントフォレーゼ電極部(1)は、図11に示されるように、(一)極電極板(11)、ガー



ぜあるいは吸水性高分子材料などに含浸された酸化還元されやすい物質を含有する導電性媒体(12)、カチオン交換膜(13)、イオン性薬剤(AsNa<sup>+</sup>)(14)、及びアニオン交換膜(15)をその内部に確実に保持または収容することができる。また、前記外筒体(a)と内筒体(b)の構成において、両者が螺合されている場合、外筒体(a)に対して内筒体(b)を相対的に変位させることにより、皮膚(4)に対してアニオン交換膜(15)を密着させることができ、イオントフォレーゼ効果を向上させることができる。

【0103】次に、図11に示される本発明の第一実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)のグラウンド電極部(2)の構成について説明する。図11に示されるように、本発明の第一実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)のグラウンド電極部(2)は、大きく区分して、(i).非導電性で円筒状の外筒体(o)、及び、(ii).非導電性で円筒状の内筒体(p)、の二つの要素から構成され、これらの要素(o, p)のもとで前記した参照符号(21~23)で示される要素が保持または収容される。

【0104】図11に示されるグラウンド電極部(2)の外筒体(o)及び内筒体(p)の構成は、前記イオントフォレーゼ電極部(1)の構成から容易に理解することができる。即ち、グラウンド電極部(2)側においては、前記イオントフォレーゼ電極部(1)側でのカチオン交換膜(13)及びイオン性薬剤(14)を使用しないものであり、この点を考慮すればグラウンド電極部(2)の構成は、前記図11に示されるイオントフォレーゼ電極部(1)の外筒体(a)と内筒体(b)の構成から容易に理解することができる。このため、グラウンド電極部(2)の外筒体(o)及び内筒体(p)の具体的な構成の説明は省略する。なお、本発明において、前記グラウンド電極部(2)の外筒体(o)は、操作性、利便性を向上させるためにカチオン交換膜(23)を予め一体化したもので構成されたものであってもよいものである。

【0105】図11において、グラウンド電極部(2)の内筒体(p)は、電源部(3)からのリード線(32)を一体的に埋設したもので構成されている点で、前記イオントフォレーゼ電極部(1)の内筒体(b)の構成と相違している。なお、いうまでもないことであるが、グラウンド電極部(2)の内筒体(p)は、イオントフォレーゼ電極部(1)の内筒体(b)の構成と同じように構成され、操作性、リード線(32)や電極板(21)を同じように保持もしくは収容してもよいものである。

【0106】図11において、イオントフォレーゼ電極部(1)のアニオン交換膜(15)及びグラウンド電極部(2)のカチオン交換膜(23)の前面部に配設された要素(5)は、イオン交換膜(15、23)と皮膚(4)の間の導電性を良くするための生理食塩水などの導電性液体を含浸した媒体、例えばガーゼなどを示して

いる。本発明において、前記要素(5)を省略してもよいことはいうまでもないことである。この場合、アニオン交換膜(15)と皮膚(4)が直接当接するため、イオンの輸率(イオン性薬剤の帯電イオンの輸率)が向上することはいうまでもないことである。

【0107】図11に示される本発明の第一実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)において、図示明確化のために図示しないが、イオントフォレーゼ電極部(1)及び/又はグラウンド電極部(2)に対し、導電性媒体(12、22)やイオン性薬剤(14)のための供給路あるいは排出路、各電極板(11、12)から発生するガスのガス抜き孔、あるいは前記ガスを吸着するための吸着体の収容部、などを配設してもよいことはいうまでもないことである。

【0108】図12は、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)の第二実施態様を説明する図であり、前記図11に対応する図である。本発明の第二実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図11に示される第一実施態様のものの変形例ということができる。

【0109】本発明の図12に示される第二実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図11に示される第一実施態様のものと比較して、次の構成が相違するだけであり、他の構成は実質的に同一である。

(i).イオントフォレーゼ電極部(1)を、第一実施態様のイオントフォレーゼ電極部(1)の内筒体(b)を2つに区分し、内筒体(b)と中間筒(c)とから成るものに構成した。第二実施態様における構成要素(a, b, c)の具体的な構成は、図12から明らかである。  
(ii).グラウンド電極部(2)を、第一実施態様のグラウンド電極部(2)の外筒体(o)及び内筒体(p)という構成をやめて、フタの機能をもつ部材(o)とボックス本体の機能をもつ部材(p)とからなるボックスタイプの構成要素(q)にまとめた。第二実施態様における構成要素(q)の具体的な構成は、図12から明らかである。

【0110】本発明において、前記ボックスタイプの構成要素(q)は、予めカチオン交換膜(23)を一体化したフタの機能を有する部材(o)とボックス本体の部材(p)を一体化することにより構成されたものである。なお、本発明において、前記構成要素(q)の平面形状は、矩形、円形など所望のものであってもよいものである。

【0111】本発明において、図12に示される第二実施態様の変形例として、カチオン交換膜(13)を外筒体(a)で保持する構成に代えて、中間筒(c)で保持する構成にしてもよいことはいうまでもないことである。この場合、外筒体(a)のカチオン交換膜(13)用支持部(a1)を除去し、例えば、中間筒(c)としてその下部の内側に突出部を配設したものを使用し、前記中間筒(c)の突出部でカチオン交換膜(13)を保

持するようにすればよい。

【0112】図13は、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)の第三実施態様を説明する図であり、前記図12に対応する図である。但し、グラウンド電極部(2)は省略してある。本発明の第三実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図12に示される第二実施態様のものの変形例ということができる。

【0113】本発明の図13に示される第三実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図12に示される第二実施態様のものと比較して、次の構成が相違するだけであり、他の構成は実質的に同一である。

(i). 導電性媒体(12)及びイオン性薬剤(14)の形態が、他の第一〜第二実施態様では所望の媒体に含浸したものを利用するのに対して、溶液タイプのものを構成要素(a, b, c)により収容できるようにした。

(ii). 中間筒(c)の下部に形成した突出部においてカチオン交換膜(13)を一体化保持した。

【0114】図14は、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)の第四実施態様を説明する図であり、縦断面図である。本発明の第四実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、図14に示されるように、大きく区分して、(i). 円筒状のイオントフォレーゼ電極部(1)、(i) (i). 前記円筒状のイオントフォレーゼ電極部(1)の周縁部に一体的に構成されたグラウンド電極部(2)、及び、(iii). 定電圧・定電流用電源(3)、の三要素から構成される。

【0115】この種のイオントフォレーゼ装置は、前記イオントフォレーゼ電極部(1)とランド電極部(2)が別体のもので構成されるとともに、イオン性薬剤の投与中、利用者は接地(アース)をとるためにグラウンド電極部(2)を手で把持するなどの行為が強いられるものである。しかしながら、第四実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記したようにイオントフォレーゼ電極部(1)とグラウンド電極部(2)の要素が一体化しているため、操作性、利便性に優れている。また、両要素(1, 2)を一体化しているため、両要素(1, 2)の間隔を所望に設定したり複数組の両要素を一体化することによりイオン性薬剤の投与量、投与の深さなどを調整することができる。

【0116】本発明において、両要素(1, 2)を一体化できる大きな理由は、グラウンド電極部(2)の生体安全性が従来よりも格段に優れているためである。このため、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)において、イオントフォレーゼ電極部(1)に一体化されたグラウンド電極部(2)は、手の皮膚よりも熱症、炎症、刺激などを受けやすい皮膚の部位に当接される場合であっても何等の問題はなく、イオン性薬剤を安全かつ効率的にイオン投与することができる。

【0117】前記したように本発明の第四実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)において、グラウンド電極部

(2)は、図14に示されるようにイオントフォレーゼ電極部(1)と一体化されて(一体的に)構成されるものである。前記「一体化されて(一体的に)構成される」という意味は、図示のようにイオントフォレーゼ電極部(1)の構成部材の一部に一体化されているものである。なお、本発明において、前記一体化とは図14に示される態様のものに限定されず、一体化の態様は最広義に解釈されるべきである。

【0118】図14に示されるように、本発明の第四実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)において、イオントフォレーゼ電極部(1)とグラウンド電極部(2)の要素は、一体化されて構成されるものであるが、以下、説明の便宜上、それぞれの要素に区分して説明する。

【0119】本発明の第四実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)において、イオントフォレーゼ電極部

(1)は、図14に示されるように、大きく区分して、(i). 非導電性で円筒状の外筒体(a)、及び、(ii). 非導電性で円筒状の内筒体(b)、の要素から構成され、これら要素(a, b)のもとに前記した参照符号(11〜15)で示される要素が保持または収容される。なお、グラウンド電極部(2)は、前記絶縁性の円筒体(a)の外周縁において、かつ両要素(1, 2)が皮膚(4)面に対して略面一になるように一体的に結合されて構成される。

【0120】前記図14に示されるイオントフォレーゼ電極部(1)は、図5に示されるようにその平面図は円形のものである。そして、前記イオントフォレーゼ電極部(1)は、例えば、手によって把持されて所望患部に当接されるため、所望の大きさ(外径、高さ)のものに構成される。また、図14に示されるように、前記外筒体(a)と内筒体(b)は、両者の当接面に形成されたネジ部を介して螺合により一体化される螺合タイプのものである。しかしながら、本発明において、前記外筒体(a)と内筒体(b)の結合様式は、その他の方式であってもよく、例えば係合タイプ、係止タイプ、挿嵌タイプのものなどであってもよいものである。

【0121】前記円筒状の外筒体(a)において、イオントフォレーゼ電極部(1)を構成する部位は、図示されるように、(i). 前記内筒体(b)と共働してカチオン交換膜(13)を固定するためのカチオン交換膜(13)用支持部(a1)、(ii). イオン性薬剤(14)を収容するためのイオン性薬剤(14)用収容部(a2)、(iii). アニオン交換膜(15)を固定するためのアニオン交換膜(15)用支持部(a3)、(iv). アニオン交換膜(15)を固定するためのアニオン交換膜(15)用押圧リング(a31)、(v). アニオン交換膜(15)を固定するための固定ピン(a32)、を有するもので構成される。

【0122】前記外筒体(a)に部位の構成は、イオントフォレーゼ電極部(1)とグラウンド電極部(2)が非

一体型の図 11 で示される第一実施態様のものと全く同じである。そして、前記外筒体 (a) の部位において、構成要素 (13, 14, 15) は、前記第一実施態様と同様に予め外筒体 (a) に一体的に固定されている。

【0123】一方、前記円筒状の内筒体 (b) は、図示されるように、(i). 前記外筒体 (a) のカチオン交換膜 (13) 用支持部 (a1) と共働してカチオン交換膜 (13) の固定を支援するカチオン交換膜 (13) 用押圧部 (b1)、(ii). 導電性媒体 (12) を收容するための導電性媒体 (12) 用收容部 (b2)、(iii). 電極板 (11) を支持する電極板 (11) 用支持部 (b3)、(iv). 電源部 (3) からのリード線 (31) を案内するリード線 (31) 用案内孔 (b4)、(v). リード線 (31) を支持するリード線 (31) 用支持具 (b5)、(vi). 頂部円板部 (b6)、を有するもので構成される。

【0124】前記内筒体 (b) の部位の構成は、イオントフォレーゼ電極部 (1) とグラウンド電極部 (2) が非一体型の図 11 で示される第一実施態様のものと全く同じである。

【0125】前記図 14 に示される構成の円筒体 (a) 及び内筒体 (b) からなるイオントフォレーゼ電極部 (1) において、(一) 極電極板 (11)、ガーゼあるいは吸水性高分子材料などに含浸された酸化還元されやすい物質を含有する導電性媒体 (12)、カチオン交換膜 (13)、イオン性薬剤 ( $AsNa^+$ ) (14)、及びアニオン交換膜 (15) をその内部に確実に保持または收容することができる。また、前記外筒体 (a) と内筒体 (b) の構成において、両者が螺合されている場合、外筒体 (a) に対して内筒体 (b) を相対的に変位させることにより、皮膚 (4) に対してアニオン交換膜 (15) を密着させることができ、イオントフォレーゼ効果を向上させることができる。

【0126】次に、図 14 に示される第四実施態様のイオントフォレーゼ装置 (X) の前記イオントフォレーゼ電極部 (1) に一体的に結合されて構成されるグラウンド電極部 (2) の構成について説明する。本発明において、前記両要素 (1, 2) の一体化は、例えば非導電性のプラスチック材による一体成形により行なえばよい。

【0127】図 14 に示されるように、前記円筒状の外筒体 (a) において、グラウンド電極部 (2) を構成する部位は、大きく区分して、(i). グラウンド電極部 (2) 側の電極板 (21) 及び導電性媒体 (22) を收容するための電極板 (21) 及び導電性媒体 (22) 用收容部 (a4)、(ii). グラウンド電極部 (2) 側のカチオン交換膜 (23) を固定するためのカチオン交換膜 (23) 用支持部 (a5)、(iii). グラウンド電極部 (2) 側のカチオン交換膜 (23) を固定するためのカチオン交換膜 (23) 用押圧リング (a51, a52)、及び、(iv). グラウンド電極部 (2) 側のカチオン交換膜 (23)

を固定するための固定ピン (a53)、を有するもので構成され、これらの構成のもとで前記した参照符号 (21~23) で示される要素が保持または收容される。

【0128】図 14 において、グラウンド電極部 (2) は、電源部 (3) からのリード線 (32) を一体に埋設したもので構成されている。しかしながら、グラウンド電極部 (2) において、リード線 (32) の配設態様は、前記イオントフォレーゼ電極部 (1) の内筒体 (b) のようにリード線を支持具 (b5) で支持するようにしてもよいものである。

【0129】図 14 において、イオントフォレーゼ電極部 (1) のアニオン交換膜 (15) 及びグラウンド電極部 (2) のカチオン交換膜 (23) の前面部に配設された要素 (5) は、これらイオン交換膜 (15, 23) と皮膚 (4) の間の導電性を良くするための生理食塩水などの導電性液体を含浸した媒体、例えばガーゼなどを示す。なお、本発明において、前記要素 (5) を省略してもよいことはいうまでもないことである。この場合、アニオン交換膜 (15) と皮膚 (4) が当接するため、イオン輸率 (イオン性薬剤の帯電イオンの輸率) が向上する。

【0130】図 14 に示される第四実施態様のイオントフォレーゼ装置 (X) において、図示明確化のために図示しないが、イオントフォレーゼ電極部 (1) 及び／又はグラウンド電極部 (2) に対し、導電性媒体 (12, 22) やイオン性薬剤 (14) の供給路、各電極板 (11, 12) から発生するガスのガス抜き孔、あるいは前記ガスを吸着するための吸着体の收容部などを配設してもよいことはいうまでもないことである。

【0131】図 15 は、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) の第五実施態様を説明する図であり、前記図 14 に対応する図である。本発明の第五実施態様のイオントフォレーゼ装置 (X) は、前記図 14 に示される第四実施態様のものの変形例ということができる。

【0132】本発明の図 15 に示される第五実施態様のイオントフォレーゼ装置 (X) は、前記図 14 に示される第四実施態様のものと比較して、次の構成が相違するだけであり、他の構成は実質的に同一である。

(i). イオントフォレーゼ電極部 (1) を、第四実施態様のイオントフォレーゼ電極部 (1) の内筒体 (b) を 2 つに区分し、内筒体 (b) と中間筒 (c) とから成るものに構成した。第五実施態様における構成要素 (a, b, c) の具体的な構成は、図 15 から明らかである。図 15 に示される円弧状破線で示されるゾーン (m, n) において、(m) ゾーンはイオン性薬剤を投与するゾーンであり、(n) ゾーンは皮膚内に流れる電流をグラウンド (アース) 電極部へ導くゾーンである。なお、図中、(mn) は、負極 (11) と正極 (21) の絶縁部 (シールド部) を示している。

【0133】本発明において、前記図 15 に示される第

五実施態様の変形例として、カチオン交換膜(13)を外筒体(a)で保持する構成に代えて、中間筒(c)で保持する構成にしてもよいことはいうまでもないことである。この場合、外筒体(a)のカチオン交換膜(13)用支持部(a1)を除去し、例えば、中間筒(c)として下部の内側に突出部を配設したものを使用し、前記中間筒(c)の突出部でカチオン交換膜(13)を保持するようにすればよい。

【0134】図16は、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)の第六実施態様を説明する図であり、前記図11に対応する図である。但し、イオントフォレーゼ電極部(1)は省略してある。本発明の第六実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図11に示される第一実施態様の変形例ということができる。

【0135】本発明の図16に示される第六実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図11に示される第一実施態様のものと比較して、次の構成が装置するだけであり、他の構成は実質的に同一である。

(i). グランド電極部(2)の構成を、第一実施態様の外筒体(o)及び内筒体(p)という構成をやめて、図12に示される第二実施態様と同様にこれら要素(o, p)をフタの機能をもつ部材(o)とボックス本体の機能をもつ部材(p)とし、これらを一体化してボックスタイプの構成要素(q)とした。

(ii). 前記構成要素(q)において、第一実施態様の外筒体(o)に対応する部材(o)の構成を、導電性媒体(24)を介在させることができるようにカチオン交換膜(23)とアニオン交換膜(25)を保持するように構成した。即ち、部材(o)に対して予めカチオン交換膜(23)とアニオン交換膜(25)を一体的に固定し、その利便性、操作性を高めた。

(iii). 導電性媒体(22、24)として、酸化還元しやすい物質を含有する生理食塩水で構成した。

(iv). 第一実施態様におけるイオントフォレーゼ電極部(1)のアニオン交換膜(15)及びグラウンド電極部(2)のカチオン交換膜(23)の前面部に配設した構成要素(5)を除去した。

【0136】図17は、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)の第七実施態様を説明する図であり、前記図14に対応する図である。但し、イオントフォレーゼ電極部(1)は省略してある。なお、図17は、グラウンド電極部(2)の要部拡大図である。

【0137】本発明の図17に示される第七実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図14に示される第四実施態様のものと比較して、次の構成が相違するだけであり、他の構成は実質的に同一である。

(i). グランド電極部(2)の電極板(21)及び導電性媒体(22)用収容部(a4)の構成を、図14に示される構成要素(21、22、23)に加えて、更に導電性媒体(24)とアニオン交換膜(25)を収容できる

ように構成した。前記導電性媒体(24)とアニオン交換膜(25)は、前記収容部(a4)の内部において、図示される部材(a6、a7)により保持もしくは収容されるように構成した。そして、前記カチオン交換膜(23)及びアニオン交換膜(25)は予め部材(a6、a7)に固定されたものを使用し、収容部(a4)に嵌着する構造とした。本発明において、両イオン交換膜(23、25)の間への導電性媒体(24)、及び電極板(21)周囲の導電性媒体(22)は、図示しない供給口、排出口により供給、排出するようにすればよい。

(ii). イオントフォレーゼ電極部(1)のアニオン交換膜(15)(図示せず)及びグラウンド電極部(2)のカチオン交換膜(23)の前面部に配設した構成要素(5)を除去した。

【0138】図17に示される第七実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、イオントフォレーゼ電極部(1)とグラウンド電極部(2)のそれぞれにカチオン交換膜とアニオン交換膜を2枚ずつ合計4枚のイオン交換膜を配設したものであり、前記第六実施態様のものと同じであるが、他の実施態様のもの(合計3枚使用)とは異なる。そして、この第七実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)は、図8に示される実験装置でのイオントフォレーゼ実験において実証されたように優れた効果を奏するものである。なお、図17に示される第七実施態様のイオントフォレーゼ装置(X)において、グラウンド電極部(2)のカチオン交換膜(23)は、図示しないイオントフォレーゼ電極部(1)のアニオン交換膜(15)と面一になるように配設されることが好ましいことはいうまでもないことである。

【0139】

【発明の効果】本発明により、以下の優れた特性を有するイオントフォレーゼ装置が提供される。

(i). イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)及びグラウンド電極部(非作用側電極部)が長期安定した通電状態(定電流及び/又は定電圧)を維持することができるため、イオントフォレーゼ電極部においてイオン性薬剤の正(+)もしくは負(-)に帯電した薬剤成分を効率よく皮膚(もしくは粘膜)へ輸送(ドラッグデリバリー)することができる。

(ii). イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)及びグラウンド電極部(非作用側電極部)が前記した安定した通電状態の維持に貢献するとともに特定のイオン交換膜の使用態様(配設態様)により電極反応による皮膚への悪影響(皮膚刺激、熱症、炎症など)をも排除することができる。

(iii). 本発明のイオントフォレーゼ装置は、イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)及びグラウンド電極部(非作用側電極部)に対してイオン選択性が異なる複数枚のイオン交換膜を適用し、かつ、イオン性薬剤の帯電

特性（正イオンまたは負イオン）によりこれらイオン交換膜の配設態様を変更して使用されるものであるが、各電極部に予め製作したイオン性薬剤の帯電特性に応じたイオン交換膜の配設体を着脱自在に配設するようにしているため、取扱い性（利便性）が向上し、効率的にイオン性薬剤を投与することができる。また、各電極部を構成するときのイオン交換膜の配設態様を誤ることがなく誤作動を回避することができ、安全、効率的にイオン性薬剤を投与することができる。

(iv). イオントフォレーゼ電極部（作用側電極部）とグラウンド電極部（非作用側電極部）が一体化される場合には、従来のように治療者においてグラウンド（アース）をとる作業から解放され、利便性が向上する。また、前記一体化構造において、複数組のイオントフォレーゼ電極部とグラウンド電極部を一体化した場合、イオン性薬剤の皮膚内への浸透度（皮膚表面からの浸透深さ）を所望に調整することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の第一のイオントフォレーゼ装置（X）の基本構成図（概略斜視図）である。

【図 2】 図 1 に対応するのイオントフォレーゼ装置（X）の基本構成図（概略断面図）である。

【図 3】 イオン性薬剤としてアスコルビン酸ナトリウム（ $AsNa^+$ ）を投与するとき使用される図 2 に対応するイオントフォレーゼ装置（X）の基本構成図である。

【図 4】 イオン性薬剤としてアスコルビン酸ナトリウム（ $AsNa^+$ ）を投与するとき使用される図 2 に対応する他のイオントフォレーゼ装置（X）の基本構成図である。

【図 5】 本発明の第二のイオントフォレーゼ装置（X）の基本構成図（概略斜視図）である。

【図 6】 図 5 に対応するイオントフォレーゼ装置（X）の基本構成図（概略断面図）である。

【図 7】 イオントフォレーゼ効果を試験するための第一実験装置（本発明に対して比較対象となる装置）の概略図である。

【図 8】 イオントフォレーゼ効果を試験するための第二実験装置（本発明に対して比較対象となる装置）の概略図である。

【図 9】 イオントフォレーゼ効果を試験するための第三実験装置（本発明に係る装置）の概略図である。

【図 10】 イオントフォレーゼ効果を試験するための第四実験装置（本発明に係る装置）の概略図である。

【図 11】 本発明の第一実施態様のイオントフォレーゼ装置（X）を説明する図である。

【図 12】 本発明の第二実施態様のイオントフォレーゼ装置（X）を説明する図である。

【図 13】 本発明の第三実施態様のイオントフォレーゼ装置（X）を説明する図である。

【図 14】 本発明の第四実施態様のイオントフォレーゼ装置（X）を説明する図である。

【図 15】 本発明の第五実施態様のイオントフォレーゼ装置（X）を説明する図である。

【図 16】 本発明の第六実施態様のイオントフォレーゼ装置（X）を説明する図である。

【図 17】 本発明の第七実施態様のイオントフォレーゼ装置（X）を説明する図である。

#### 【符号の説明】

10	X	イオントフォレーゼ装置
	1	イオントフォレーゼ電極部
	11	電極材
	12	導電性媒体
	13	イオン（カチオン）交換膜
	14	イオン性薬剤
	15	イオン（アニオン）交換膜
	2	イオントフォレーゼ電極部（1）と一体化されたグラウンド電極部
	21	電極材
20	22	導電性媒体
	23	イオン（カチオン）交換膜
	3	電源部
	31, 32	リード線
	4	皮膚
	5	導電性液体を含浸したガーゼ
	a	イオントフォレーゼ電極部（1）側の外筒体
	a1	イオン交換膜（13）用支持部
	a2	イオン薬剤（14）用収容部
30	a3	イオン交換膜（15）用支持部
	a31	イオン交換膜（15）用押圧リング
	a32	固定ピン
	a4	電極板（21）及び導電性媒体（22）用収容部
	a5	イオン交換膜（23）用支持部
	a51, a52	イオン交換膜（23）用押圧リング
	a53	固定ピン
	a6, a7	保持部材
40	b	イオントフォレーゼ電極部（1）側の内筒体
	b1	イオン交換膜（13）用押圧部
	b2	導電性媒体（12）用収容部
	b3	電極板（11）用支持部
	b4	リード線（31）用案内孔
	b5	リード線（31）用支持具
	b6	頂部円板部
	c	イオントフォレーゼ電極部（1）側の中間筒
50	o	グラウンド電極部（2）側の外筒体


35

p ..... グランド電極部 (2) 側の内筒体  
 q ..... グランド電極部 (2) の収容体 (ボックスタイプ)  
 \*


36

\* m1 ~ mX ..... イオン性薬剤の投与ゾーン  
 n1 ~ nX ..... グランド (アース) ゾーン


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 16】



【図 7】




【図 8】







【図 9】




【図 10】




【図 11】




【図 12】




【図 13】




【図 14】



【図 17】



【図 15】



## 【手続補正書】

【提出日】平成 11 年 4 月 7 日 (1999. 4. 7)

## 【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【0045】また、本発明において、前記グランド電極部 (2) は、図 4 に示されるように、正 (+) 極 (21) から皮膚 (4) の方向にみて、(i). 正 (+) 極 (21)、(ii). 導電性媒体 (22)、具体的には 1 M  $\text{As Na}^+$  を含有した 0.9%  $\text{NaCl}$  水溶液、(iii). アニオン交換膜 (25)、(iv). 導電性媒体 (24)、具体的には 1 M  $\text{As Na}^+$  を含有した 0.9%  $\text{NaCl}$  水溶液、(v). カチオン交換膜 (23)、により構成されてもよいものである。

## 【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0050

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【0050】しかしながら、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) においては、前記したようにイオントフォレーゼ系にイオン選択性の異なるイオン交換膜を複数枚、少なくとも 3 枚以上を使用するため、活性電極で生成する塩化銀 ( $\text{AgCl}$ ) などの不溶性物質 (不溶性微粒子) がイオン交換膜の特性を阻害する場合があるのでその使用には十分に留意すべきである。前記したことから、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) は、イオン選択性の異なる複数枚のイオン交換膜を使用するため、活性電極という特殊な電極材を使用せず、より経済的な

不活性電極を用いることが好ましい。また、イオントフォレーゼ系においては、電極材から必然的に生成する金属イオンなども輸送され、この分だけイオントフォレーゼ効果が低下するため、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) の電極材としては、炭素電極が好ましいものである。

## 【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0068

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【0068】図 3 に示されるように、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) のグランド電極部 (2) は、前記イオントフォレーゼ電極部 (1) の電極材 (11) と反対の極性の電極材 (21)、前記電極材 (21) の少なくとも前面に配設された導電性媒体 (22)、及び前記導電性媒体 (22) の前面部、即ち、皮膚 (4) の側に配設され、かつイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜 (23) により構成されるものである。

## 【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0093

【補正方法】変更

## 【補正内容】

【0093】図 11 は、本発明のイオントフォレーゼ装置 (X) の第一実施態様を説明する図であり、縦断面図である。本発明の第一実施態様のイオントフォレーゼ装置 (X) は、図 11 に示されるように、大きく区分して、(i). 円筒状のイオントフォレーゼ電極部 (1)、(i

i). 前記円筒状のイオントフォーゼ電極部 (1) に対して別体として構成されたグランド電極部 (2)、及び、(iii). 定電圧・定電流用電源 (3)、の三つの要素から構成される。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0100

【補正方法】変更

【補正内容】

【0100】本発明において、前記構成要素 (13, 14, 15) の外筒体 (a) への一体化には、種々の変形例が可能である。例えば、アニオン交換膜 (15) は、前記押圧リング (a31) 及び固定ピン (a32) により支持部 (a3) に固定される方式にかえて、直接、支持部 (a3) に粘着、または融着されて固定されてもよいことはいうまでもないことである。また、カチオン交

換膜 (13) は、支持部 (a1) に固着一体化する方式にかえて、支持部 (a1) 上に載置し、内筒体 (b) と共働して固定化されてもよいものである。

【手続補正 6】


【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 9

【補正方法】変更

【補正内容】

【図 9】



フロントページの続き

(72)発明者 松村 健彦  
東京都大田区北嶺町22-2

(72)発明者 小林 頼子  
滋賀県大津市本宮 2-38-7  
Fターム(参考) 4C053 HH01 HH02 HH04